




Nožní spínače s kovovým krytem GFS 3


Vlastnosti/možnosti:

- 3 pedálový typ
- Kovové pouzdro
- S ochranným krytem
- Max. 4 kontakty na pedál
- Možné různé funkce pedálů
- Nízká výška pedálu
- Svorkovnice
- Dostupné s mechanickou aretací (jen pro pomalé spínání S)
- Na vyžádání dostupné se speciální úpravou v RAL barevných odstínech
- Dostupná Ex verze - viz.kapitola / [Ex nožní spínače Ex GFS 3](#)

Technická data

Normy	EN 60947-5-1
Pouzdro	aluminium die-cast, powder-coated
Pedal	glass-fibre reinforced, shock-proof thermoplastic, self-extinguishing UL 94-V0
Protective shield	aluminium die-cast, powder-coated
Připojení	screw connection terminals
Průřez kabelu	max. 2,5 mm ² (včetně ferule)
Cable entry	2 x M25 x 1,5
Materiál kontaktu	stříbro
Krytí	IP 65 dle IEC/EN 60529
Systém spínání	slow or snap action, positive break NC contacts ⊖
Okolní teplota	-25 °C ... +80 °C
Mechanická životnost	> 1 milion operací
Schválení	 EAC GFS 3 1ÖS/1ÖS/1ÖS - GFS 3 2ÖS/2ÖS/2ÖS:  EAC 

Objednací detaily



Typ
GFS 3 1ÖS/1ÖS/1ÖS


Číslo
materiálu
1048956

Omyly a technické zmeny vyhrazeny.



Nožní spínače s kovovým krytem GFS 3


Objednací detaily



Pomalé spínání
2 rozpinací / 2 spínací kontakty

Typ
GFS 3 2ÖS/2ÖS/2ÖS


Číslo
materiálu
1048961



Mžikové spínání
1 rozpinací kontakt / 1 spínací
kontakt

Typ
GFSM 3 1ÖS/1ÖS/1ÖS

Číslo
materiálu
1048959



Mžikové spínání
2 rozpinací / 2 spínací kontakty

Typ
GFSM 3 2ÖS/2ÖS/2ÖS

Číslo
materiálu
1048962